

## NVR X-SECURITY 4CH 48 MBPS HDMI 1HDD



NVR X-SECURITY 4CH 48 MBPS HDMI 1HDD

Classificação: Ainda não foi avaliado

**Preço**

150,00 €

[Perguntar sobre este produto.](#)

**Descrição**

Gravador para câmeras de segurança IP (NVR) X. Capaz de gerenciar até 4 câmeras IP.

Conta com 1 entrada e 1 saída RCA áudio e vídeo de 2 saídas: saída de HDMI Full HD e uma saída VGA. Sistema operacional embedded Linux, com multitarefa pentaplex permitindo: viver a exibição, gravação, reprodução, backup e acesso remoto ao mesmo tempo.

Compressão de vídeo h. 264 e MJPEG. O NVR tem uma largura de banda de entrada de 48 Mbps, permitindo a visualização e gravação de múltiplas câmeras IP em tempo real em alta resolução (o número exato depende da taxa de binária gerada por cada câmera dependendo da resolução e imagens por segundo configurado). Resolução máxima de gravação por canal de 1080p, com múltiplas resoluções suportadas. Qualidade configurável de gravação em 6 níveis e diferentes métodos de gravação de imagem: manual, agendada, detecção ou alarmes. Interno armazenamento SATA 3.5 de disco ", com espaço para até 1 máximo tamanho 4 TB de disco rígido. Ele tem 2 entradas e 1 saída de alarme não / NC. Privacidade e sistema máscara marca de água, para verificar se um vídeo tem sido ou não tratada. Controle de câmeras PTZ para porta RS485.

Compatível com câmeras IP de fabricantes diferentes: X-segurança, SAFIRE, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek e ONVIF 2.0 padrão.

Fácil de usar graças ao seu menu gráfica intuitiva em espanhol, é fornecido com controle remoto e mouse USB. Backup externo por dispositivos USB (memória, disco rígido ou gravador) e rede ethernet. Tem rede RJ45 que permite um acesso remoto poderoso pelo navegador (via ActiveX), por aplicativo para celular (Iphone, Android, Blackberry, Nokia e Windows Mobile) ou saída de software PSS. Suporta Dual Stream, consistindo de 1 fluxo principal e secundário 3 por canal, permitindo um acesso rápido e fluente, através da Internet. Gerencie múltiplos usuários e DDNS para IPs dinâmicos.

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Entradas para câmaras IP</b> | Puerto LAN hasta 4 canales |
| <b>Câmaras IP compatibles</b>   | SAFIRE, X-SECURITY, ONVIF  |
| <b>Salidas de vídeo</b>         | 1 HDMI Full HD, 1 VGA      |
| <b>Audio bidireccional</b>      | 1 entrada / 1 salida RCA   |
| <b>Formato compresión vídeo</b> | H.264 / MJPEG              |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Resolución display</b>      | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768                            |
| <b>Ancho de banda total</b>    | 48 Mbps   |
| <b>Resolución grabación</b>    | 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF         |
| <b>Multifunción simultánea</b> | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| <b>Alarmas</b>                 | 2 entradas / 1 relay NO/NC  |
| <b>Método de grabación</b>     | Manual, programada, detección de movimiento, alarma                 |
| <b>Backup</b>                  | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red                |
| <b>Almacenamiento interno</b>  | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido)                         |
| <b>Comunicación</b>            | RS485 (PTZ) / RS232 / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)        |
| <b>Acceso remoto</b>           | Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS       |
| <b>Alimentación</b>            | DC 12 V / 2 A   |
| <b>Dimensiones</b>             | 45 (Al) x 325 (An) x 245 (Fo) mm / 1.5 Kg                           |