

SAFIRE DVR4 VIDEO 4AUDIO D1 ALARMS



SAFIRE DVR4 VIDEO 4AUDIO D1 ALARMS

Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

98,00 €

[Perguntar sobre este produto.](#)

Descrição

Gravador digital autónomo de vídeo e áudio H-SERIES.

Dispõe de 4 entradas de vídeo por conexão BNC e 4 entradas de áudio por conexão RCA. Conta com 1 saída de áudio RCA e 3 saídas de vídeo: uma saída de vídeo composto BNC, uma saída VGA e uma saída HDMI Full HD. Sistema operativo Linux instalado, com multifunção péntaplex que permite: visualização em directo, gravação, reprodução, backup e acesso remoto ao mesmo tempo.

Compressão de vídeo H.264 e áudio G.711. Gravação de vídeo a 25 FPS por canal em resolução D1. Qualidade de imagem em gravação configurável a 6 níveis e diversos métodos de gravação: manual, programada ou por detecção de movimento. Armazenamento em disco interno SATA de até 4 TB. Dispõe de 4 entradas e 1 saída de alarme NO/NC. Máscara de privacidade e sistema marca de agua, para comprovar se um vídeo foi ou não manipulado. Control de câmaras PTZ por porto RS485.

Simple de usar graças ao seu intuitivo menu gráfico em Portugues, é fornecido com comando a distancia e rato USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro ou gravadora) e mediante red ethernet. Tem saída de red RJ45 que permite um potente acesso remoto por navegador (mediante ActiveX), por software IVMS-4200 ou aplicação para Telemovel (Iphone, Android, Blackberry, Nokia e Windows Mobile). Suporta Dual Stream a QCIF e CIF o que permite um acesso rápido e fluido através de Internet. DDNS proporcionado por o fabricante, permitira um simples acesso remoto inclusive com IP dinâmica.

Entradas de vídeo	4 Canais BNC (1.0 Vp-p, 75 ?)
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (1.0 Vp-p, 75 ?)
Entradas de áudio	4 Canais RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
Saídas de áudio	1 Canal RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
Áudio bidireccional	1 Canal RCA entrada (2.0 Vp-p, 1 K?)
Compressão vídeo/áudio	H.264 / G.711
Resolução display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolução gravação	704x576(D1), 352x288(CIF) y 176x144(QCIF)
Gravação Main Stream	Canal 1~4: D1 (1~25 FPS)

Gravação Extra Stream
Qualidade de imagem
Multifunção simultânea
Alarmes
Método de gravação
Backup
Armazenamento interno
Comunicação
Acesso remoto
Alimentação
Dimensões / Peso

Canal 1~4: CIF / QCIF (1~25 fps)
6 niveles configuráveis
Péntaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
4 Entradas / 1 Relé
Manual, programada, detecção de movimento, alarme
Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red
1 HDD SATA 3.5" de até 4 TB (não incluído)
RS485 (PTZ) / USB (Rato e backup) / RJ45 (Ethernet)
Navegador (ActiveX), Aplicação Telemóvel ou software IVMS-4200
DC 12 V / 2.0 A
45 (Al) x 315 (An) x 230 (Fo) mm / 1.2 Kg